



• **Largeur hors tout : 2130 à 5000 mm** au-delà voir KALY'O

Le lambrequin déroulant
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
Le treuil doit être opposé au moteur du store s'il est équipé d'un moteur RTS CSI

option lambrequin déroulant
déroulant de 1150 à 1550 selon Réf. de toile

Avancées	Largeur mini
1500	2130 à 5000
2000	2620 à 5000
2500	3120 à 5000
2750	3370 à 5000
3000	3620 à 5000
3250	3870 à 5000
3500 voir KALY'O page 109	

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

11° = réglage usine
20° = pente maxi

Hauteur mini

Réglage usine : 11°

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur mini

Pour obtenir 1850 mm

	Avancée 1500	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 2750	Avancée 3000	Avancée 3250
Si pente de 11°	2410	2510	2605	2650	2700	2750
Si pente de 17°	2570	2720	2870	2950	3020	3100

• **Fixation du store de face compris, sous plafond en option**

30 mm si fixation façade

236

175 215 avec Lambrequin déroulant

Prévoir 30 mm de libre de chaque côté du store

• **2 nouveaux bras à compensation angulaire**
Réf. 9000, 9500⁽¹⁾ ou 9503⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

(1) 9500 ou 9503 selon avancées et largeur (profil avant et arrière 65 x 35)

• **Tube d'enroulement Alu Ø75F**
• **Barre de charge en alu**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO

Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO

Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO

Pis étanche pose à l'intérieur

SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur et/ou lambrequin déroulant

Moteur Radio OREA RTS

Télécommande TELIS 1 ou 4

TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

• **Couleur de l'armature**
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe en option** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option** uniquement en Soltis
Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situlo 5 iO

• **Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras**
Ultra design et profils à la couleur du store
sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situlo 5 iO, 5 canaux
avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situlo 5 iO, 5 canaux
Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situlo 1 iO ou Situlo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix
Thermolaquage polyester à 200°C

Fini, toile réglée et juste à poser

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Nos stores coffres sont garantis 12 ans*



Usine principale : 2855 route de la Fènerie
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

