

2 poteaux hauteur 2650 mm alu 40 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 305 mm

Sans auvent :
hauteur des poteaux + 265 mm

AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 250 mm

Sans auvent :
hauteur des poteaux + 210 mm

• **Largeur hors tout : 2480 à 6000 mm**

Avancée par côté	Largeur mini	
	avec moteur	avec treuil
1500	2480 mm	2510 mm
1750	2730 mm	2760 mm
2000	2980 mm	3010 mm
2500	3480 mm	3510 mm

• Fixation du store

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

- 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : **compris**



- Paire de renforts pied haut : **en option**
beaucoup plus stable



- 2 pieds alu de 1500 mm à poser : **en option**




- 2 Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids

• Inclinaison du store

Réglage usine 11°



• Auvent et joues de l'auvent en option

• De chaque côté : 2 bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Tube d'enroulement Galva Ø70R

• Barre de charge en alu 60 x 20

ou sur demande galva Ø40, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT
 Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO Pas étanche pose à l'intérieur	 Télécommande TELS 1 ou 4	 Interrupteur intérieur ou extérieur Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Tels 1 avec variateur : une Situo 1
SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur	TELS 1 : suffisant avec Tahoma TELS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur	

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

• 2 lambrequin fixe compris Droit Grande vague

• Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Tels 4, 4 canaux ou Situo 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEa iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Tels 1 ou Tels 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

Fini, toile réglée et juste à poser